

ZETA





Tipology / Tipologia

CEILING RECESSED
INCASSI SOFFITTO

The Zeta Series fully meets the demanding international standards on bacterial contamination control in clean rooms. As a specially designed lighting system with no surfaces where dust and impurities may accumulate, it clearly is the best choice to satisfy the most advanced sector requirements.

La serie Zeta risponde alle esigenze igieniche degli ambienti sterili in cui il controllo della contaminazione batterica rappresenta uno degli aspetti fondamentali. In risposta alle più avanzate esigenze espresse in questo settore, risulta evidente la necessità di utilizzare un impianto di illuminazione progettato con apparecchi Zeta in modo da non rappresentare una sede per l'accumulo di polvere ed impurità.

ENVIRONMENTS
CONTESTI

Industrial areas, health care, clean rooms
Industria, ospedali, ambienti sterili

Colours / Colori

STANDARD / BASE

ZETA 40 F6 - ZETA 55/65 GP - ZETA 55/65 LED - ZETA LL: Semi-bright white / *Bianco semilucido*
ZETA UP - ZETA UP LED - ZETA RIFLESSA: Semi-bright white / *Bianco semilucido RAL 9010*

Characteristics Caratteristiche

CONSTRUCTION
COSTRUZIONE

Housing made of brake-formed electrically welded steel plate, powder-coated.
Struttura in lamiera di acciaio presso-piegata, elettrosaldata, verniciata a polvere.

SOURCES / SORGENTI

LED CRI>80 MacAdam 3, compact fluorescent, linear fluorescent / *fluorescenti compatte, fluorescenti lineari*

LIFETIME (LED VERSIONS)

50.000h L80B10 (Ta=25°C)

WIRING
CABLAGGIO ELETTRICO

Electrical harness wired for 220-240V-AC 50-60Hz power supply. 2.5 mm² LTN terminal block.
Electronic ballast. Single switch.
Cablaggio elettrico alimentato a 220-240V-AC 50-60Hz. Morsettiera LTN 2,5 mm². Alimentatore elettronico. Accensione unica.

STANDARDS / NORME
DIRECTIVES / DIRETTIVE

To see page/ *Vedere pagina 339*