



Lampada in metallo disponibile nelle versioni a sospensione, parete, parete/soffitto e incasso (quest'ultima solo nella dimensione 60x60cm). Schermi laterali e frontale costituiti da pezzo unico in policarbonato opale. Emissione di luce diretta (anche indiretta nella versione a sospensione) generata da modulo LED. Potenza apparecchio da 19W ai 61W e flusso luminoso dell'apparecchio da 1069 lm a 4077 lm. Disponibile con luce d'emergenza da 1h/12h per la versione incasso. Fornita con dimmerazione di serie DALI/PUSH DIM nelle sole versioni da 51cm. Struttura rifinita con vernice poliaccrilica color bianco. A richiesta disponibile in foglia oro/argento. Perimetro laterale della lampada luminescente e, per la versione incasso, appoggio immediato per controsoffitti modulari standard. Ideale per uso residenziale o uffici.

Suspension, wall, wall/ceiling and recessed version (the latter only in the 60x60cm size) metal lamps. Front and side screens are each a sole opal polycarbonate piece. Direct light (also indirect in the suspension version) obtained by LED module. Luminaire power from 19W to 61W and luminaire luminous flux from 1069 lm to 4077 lm. Available emergency light of 1h/12h for the recessed version. Supplied with DALI/ PUSH DIM dimmer only in the 51cm version. Fixture in white polyacrylic paint. Available in gold/silver leaf on request. Original luminescent lateral perimeter. The recessed version is set up for standard modular ceiling. Ideal for residential or office use.

Hänge-, Wand-, Decken- und Einbauleuchte aus Metall (Einbauleuchte nur in Größe 60x60cm erhältlich). Die frontalen und seitlichen Scheiben bestehen jeweils aus einem Stück satiniertem Polycarbonat. Direkte und indirekte Beleuchtung je nach Version. Licht-Leistung von 19W bis 61W, Lichtstrom von 1069 lm bis 4077 lm. Die Einbauleuchte ist mit einem Notlicht von 1h/12 h ausgestattet. DALI/PUSH Dimmer nur bei der Version mit einer Seitenlänge von 51 cm. Farben: weiß lackiert, auf Wunsch auch in Blattgold, -silber erhältlich. Optimal für Einbau in Systemdecken (D Rastert 62,5x62,5 erhältlich). Rundum leuchtende Außenkante. Ideal für den Wohnbereich und das Büro.

Lámpara de metal disponible en las versiones de suspensión, de pared, pared/techo y empotrada (esta última sólo en la dimensión de 60x60 cm). Pantallas laterales y frontales constituidas por una sola pieza de policarbonato opalino. Emisión de luz directa (y también indirecta en la versión de suspensión) originada por módulo LED. La potencia del dispositivo varía de 19W hasta 61W y el flujo luminoso de 1069 lm a 4077 lm. Se dispone de luz de emergencia de 1h/12h en la versión empotrada. Incluye regulación de intensidad de serie DALI/PUSH DIM únicamente en las versiones de 51 cm. Estructura terminada con barniz poliacrílico de color blanco. A petición, decorada a mano con hojas de color oro/plata. Perímetro lateral de la lámpara luminescente y, en la versión empotrada, apoyo inmediato para falsos techos modulares estándares. Ideal para uso residencial u oficinas.

Lampe en métal disponible dans les versions à suspension, murale, murale/plafond et encastrable (cette dernière uniquement dans les dimensions 60x60 cm). Protections latérales et avant constituées d'une pièce unique en polycarbonate opale. Émission de lumière directe (et indirecte dans la version à suspension) produite par un module LED. Puissance de l'appareil de 19W à 61W et flux lumineux de l'appareil de 1069 lm à 4077 lm. Disponible avec une lumière d'urgence de 1h/12h pour la version encastrable. Accompagnée d'une variation d'intensité de série DALI/PUSH DIM pour les versions de 51 cm. Structure recouverte de peinture polyacrylique blanche. Sur demande, disponible avec une feuille d'or/argent. Périmètre latéral de la lampe luminescente et, pour la version encastrable, appui immédiat pour des faux plafonds modulaires standard. Idéale pour un usage résidentiel ou dans les bureaux.

Металлический светильник, доступный в подвесной, настенной, потолочной и встраиваемой версиях (последняя только размером 60x60 см). Передний и боковой экраны являются одним элементом из поликарбоната. Прямой свет (также отраженный, в подвесной версии), получен с помощью светодиодного модуля. Мощность светильников от 19W до 61W и световой поток от 1069 lm до 4077 lm. Доступно аварийное освещение 1ч/12ч для встраиваемой версии. Поставляется с DALI / PUSH DIM диммер только в версии 51см. Структура в белой полиакриловой краске. По запросу доступны в золотой, серебряной и фольге. Боковой периметр светится. Встраиваемая версия создана для стандартного модульного потолка. Идеально подходит для жилых и офисных помещений.



















Flat_	Design_Enzo Panzeri 2014					LED CE IP40
	CODICE / CODE	CM A x B	H	INCHES A x B	H	FONTI LUMINOSE / LIGHT SOURCES
Sospensione / Suspension	L07501.051.0102	51 x 51	4,5	20" x 20"	1 7/8"	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 61W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 4077 lm 3000K Ra 80 220-240V DALI / PUSH DIM
Soffitto/parete / Ceiling / wall	<input type="checkbox"/> P07501.038.0101	38 x 38	4,5	15" x 15"	1 7/8"	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 24W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1147 lm 3000K Ra 80 220-240V
	<input type="checkbox"/> P07501.051.0102	51x51	4,5	20" x 20"	1 7/8"	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 46W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 3202 lm 3000K Ra 80 220-240V DALI / PUSH DIM
Soffitto-incasso / Ceiling recessed	X07501.060.0101	59,5 x 59,5	6	23 3/8" x 23 3/8"	2 3/8"	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 46W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 3202 lm 3000K Ra 80 220-240V not dimmable
						Modalità di installazione ad incasso in appoggio in controsoffitti modulari Resting recessed installation into modular suspended ceilings
	X07501.060.0107	59,5 x 59,5	6	23 3/8" x 23 3/8"	2 3/8"	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 46W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 3202 lm 3000K Ra 80 220-240V 1H/12H EMERGENCY
Parete / Wall	A07501.038.0101	38 x 13	2,5	15" x 5 1/8"	1"	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 19W Flusso luminoso LED / LED luminous flux 1069 lm 3000K Ra 80 220-240V

Fotometrie e Classi Energetiche disponibili www.panzeri.it / Photometric data and Energy Label available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

- 01** Bianco / White
21 Foglia oro (a richiesta) / Gold leaf (available on request)
23 Foglia argento (a richiesta) / Silver leaf (available on request)

