

Rings Collection

Planet Ring suspension_

Ø 100

Ø 70

Planet Ring recessed_

Ø 70

Rings Collection

Planet Ring_

Design_Studio Tecnico 2016

Lampada nelle versioni sospensione, parete/soffitto e incasso in metallo e schermo diffusore in policarbonato opale. Emissione di luce diretta attraverso modulo LED. Potenza apparecchio da 28,6W a 139W e flusso luminoso dell'apparecchio da 2315 lm a 12345 lm. Possibilità di avere LED 4000K su richiesta. Tutte le versioni sono disponibili con dimmerazione DALI/PUSH DIM o luce d'emergenza. Struttura rifinita con vernice poliaccrilica in bianco (disponibili colori custom su richiesta). Schermo diffusore ad alta trasmittanza con fissaggio magnetico e scheda LED ad aggancio rapido per facile accesso alla componentistica elettronica on board. Spedizione del prodotto in un pezzo unico. Ideale per uffici, strutture ricettive o uso residenziale.

Suspension, wall/ceiling and recessed lamp in metal with high transmittance opal polycarbonate diffuser screen. Emission of direct light provided by a LED module. Luminaire power ranging from 28.6W to 139W and luminaire luminous flux from 2315 lm to 12345 lm. Possibility of having LED 4000K upon request. All versions are also available with DALI/PUSH DIM dimming or emergency light. Fixture finished in polyacrylic paint in white (custom colors available on request). The diffuser screen is fastened with magnets. LED board with quick connection for easy access to the electronic components on board. Delivery of the product in a single piece. Ideal for offices, hospitality facilities or residential use.

Rings Collection

Planet Ring suspension_

Ø 100

Planet Ring_

Ø 70

Ø 40





Rings Collection
Planet Ring_
Ø 40





Planet Ring_

Design_Studio Tecnico 2016

LED CE IP40 850°

	CODICE / CODE	CM Ø	H	INCHES Ø	H	FONTI LUMINOSE / LIGHT SOURCES
Soffitto / Ceiling	P08301.040.0101	41	9	16 1/8"	3 5/8"	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 28,6W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 2315 lm 3000K Ra 80 220-240V
	P08301.040.0102 DALI / PUSH DIM					
	P08301.040.0107 1H/12H EMERGENCY					
	P08301.070.0101	65	9	25 3/8"	3 5/8"	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 72W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 6173 lm 3000K Ra 80 220-240V
	P08301.070.0102 DALI / PUSH DIM					
	P08301.070.0107 1H/12H EMERGENCY					
	P08301.100.0101	95	9	37 3/8"	3 5/8"	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 139W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 12345 lm 3000K Ra 80 220-240V
	P08301.100.0102 DALI / PUSH DIM					
	P08301.100.0107 1H/12H EMERGENCY					
Sospensione / Suspension	L08301.070.0101	65	9	25 3/8"	3 5/8"	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 72W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 6173 lm 3000K Ra 80 220-240V
	L08301.070.0102 DALI / PUSH DIM			Cable length 200 / 78 1/2"		
	L08301.070.0107 1H/12H EMERGENCY					
	L08301.100.0101	95	9	37 3/8"	3 5/8"	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 139W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 12345 lm 3000K Ra 80 220-240V
	L08301.100.0102 DALI / PUSH DIM			Cable length 200 / 78 1/2"		
	L08301.100.0107 1H/12H EMERGENCY					
Incasto / Recessed	X08301.040.0101	43	9	17"	3 5/8"	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 28,6W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 2315 lm 3000K Ra 80 220-240V
	X08301.040.0102 DALI / PUSH DIM					
	X08301.040.0107 1H/12H EMERGENCY					
	X08301.070.0101	67	9	26 3/8"	3 5/8"	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 72W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 6173 lm 3000K Ra 80 220-240V
	X08301.070.0102 DALI / PUSH DIM					
	X08301.070.0107 1H/12H EMERGENCY					
	X08301.100.0101	98	9	38 3/8"	3 5/8"	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 139W Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 12345 lm 3000K Ra 80 220-240V
	X08301.100.0102 DALI / PUSH DIM					
	X08301.100.0107 1H/12H EMERGENCY					

Fotometrie e Classi Energetiche disponibili www.panzeri.it / Photometric data and Energy Label available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

DISPONIBILI A RICHIESTA LED 4000K / ON REQUEST 4000K LED AVAILABLE

01 Bianco
White

